Fuentes Reguladas

ASTRON CORPORATION

- Estas fuentes estan diseñadas y fabricadas para garantizar su máximo rendimiento en equipos de radiocomunicación. Para otras aplicaciones llame al depto. de ingeniería.

»RS-7A · US$ 136.00

»SL-11R · US$ 176.00

»SL-11R-RA · US$ 199.00

Marca	**ASTRON**	**ASTRON**	**ASTRON**
Voltaje de entrada	105 - 125 Vca, 60 Hz	105 - 125 Vca, 60 Hz	105 - 125 Vca, 60 Hz
Voltaje de salida	13.8 Vcd	13.8 Vcd	13.8 Vcd
Corriente máxima	7 A	11 A	11 A
Corriente continua	5 A	7 A	7 A
Peso	4.1 kg	5.5 kg	5.9 kg
Dimensiones	165 x 100 x 228 mm	177 x 67 x 248 mm	183 x 121 x 248 mm

*** Producto para entrega en EE.UU.**

»RS-12A · US$ 183.00

»RS-12A-BB · US$ 205.00

»RS-12A-BB-220* · US$ 219.99

Marca	**ASTRON**	**ASTRON**	**ASTRON**
Voltaje de entrada	105 - 125 Vca, 60 Hz	105 - 125 Vca, 60 Hz	220 Vca, 50/ 60 Hz
Voltaje de salida	13.8 Vcd	13.8 Vcd	13.8 Vcd
Corriente máxima	12 A	12 A	12 A
Corriente continua	9 A	9 A	9 A
Salida para respaldo	No	Sí	Sí
Peso	5.9 kg	5.9 kg	6.8 kg
Dimensiones	206 x 120 x 230 mm	206 x 120 x 230 mm	206 x 120 x 230 mm

»RS-20A · US$ 225.00

»RS-20A-220 · US$ 219.99

»RS-20A-BB · US$ 259.00

»RS-20A-BB-220 · US$ 299.99

Marca	**ASTRON**	**ASTRON**	**ASTRON**	**ASTRON**
Voltaje de entrada	105 - 125 Vca, 60 Hz	220 Vca, 50/ 60 Hz	105-125 Vca, 60 Hz	220 Vca, 50/ 60 Hz
Voltaje de salida	13.8 Vcd	13.8 Vcd	13.8 Vcd	13.8 Vcd
Corriente máxima	20 A	20 A	20 A	20 A
Corriente continua	16 A	16 A	16 A	16 A
Salida para respaldo	No	No	Sí	Sí
Peso	8.2 kg	9.3 kg	8.2 kg	9.3 kg
Dimensiones	231 x 135 x 263 mm	231 x 135 x 263 mm	231 x 135 x 263 mm	231 x 135 x 263 mm

Kit para Cargar Baterías con Fuentes de Poder		
SECBB12 · US$ 29.00 Para fuentes de 12 A	**SECBB20 · US$ 29.00** Para fuentes de 20 A	**SECBB35 · US$ 85.00** Para fuentes de 35 A

***Pregunte por disponibilidad.**

Dimensiones: *Ancho x Alto x Profundidad*

Fuentes Reguladas y Conmutadas

Fuentes Reguladas

- Estas fuentes estan diseñadas y fabricadas para garantizar su máximo rendimiento en equipos de radiocomunicación. Para otras aplicaciones llame al depto. de ingeniería.

• **Incluye** kit cargador de baterías instalado en SYSCOM.

»RS-35AS-BB • · US$ 385.00

»RS-35A · US$ 339.00

»VS-35M · US$ 443.00

Marca	**ASTRON**	**ASTRON**	**ASTRON**
Voltaje entrada	105 - 125 Vca, 60 Hz	105 - 125 Vca, 60 Hz	105 - 125 Vca, 60 Hz
Voltaje salida	13.8 Vcd	13.8 Vcd	Variable 3-15 Vcd
Corriente máxima	35 A	35 A	35 A
Corriente continua	30 A	30 A	Variable 1 - 25 A
Salida para respaldo	Sí	No	No
Medidores	No	No	Sí
Peso	12.3 kg	12.3 kg	13.2 kg
Para montaje en rack de 19"	No	No	No
Dimensiones	283 x 144 x 279 mm	283 x 144 x 279 mm	283 x 145 x 279 mm

»RM-35M-BB
»US$ 599.00

»RM-50M-BB
»US$ 719.00

»SEC-40-BRM
»US$ 799.00

»SEC-80-BRM
»US$ 999.00

Marca	**ASTRON**	**ASTRON**	**SAMLEX AMERICA**	**SAMLEX AMERICA**
Voltaje entrada	105 - 125 Vca, 60 Hz	105 - 125 Vca, 60 Hz	105 - 125 Vca, 60 Hz	105 - 125 Vca, 60 Hz
Voltaje salida	13.8 Vcd	13.8 Vcd	13.8 Vcd	13.8 Vcd
Corriente máxima	35 A	50 A	46 A	92 A
Corriente continua	25 A	37 A	40 A	80 A
Medidores	Sí	Sí	Sí	Sí
Cargador de baterías	--	--	Sí	Sí
Salida para respaldo	Sí	Sí	--	--
Para montaje en rack de 19"	Sí	Sí	Sí	Sí
Peso	17.3 kg	22.7 kg	9.3 kg	10.7 kg
Dimensiones	482 x 132 x 318 mm	482 x 132 x 318 mm	483 x 91.4 x 404 mm	483 x 91.4 x 404 mm

Fuentes Conmutadas

»SEC-1223 · US$ 223.00

»SEC-1223BBM · US$ 279.00

»SEC-1212 · US$ 183.00

Marca	**SAMLEX AMERICA**	**SAMLEX AMERICA**	**SAMLEX AMERICA**
Voltaje de entrada	120 Vca, 60 Hz	120 Vca, 60 Hz	120 Vca, 60 Hz
Voltaje de salida	13.8 Vcd	13.8 Vcd	13.8 Vcd
Corriente máxima	23 A	23 A	12 A
Corriente continua	20 A	20 A	10 A
Cargador de baterías	No	Sí	No
Peso	1.8 kg	1.8 kg	1.6 kg
Dimensiones	181 x 61 x 211 mm	185 x 61 x 240 mm	181 x 61 x 211 mm

***Pregunte por disponibilidad.**

Fuentes Conmutadas

»SS-12 · US$ 189.00

»SS-18 · US$ 219.00

»SS-25 · US$ 288.00

Marca	**ASTRON**	**ASTRON**	**ASTRON**
Voltaje de entrada	110 - 240 Vca, 50/ 60 Hz	110 - 240 Vca, 50/ 60 Hz	110 - 240 Vca, 50/ 60 Hz
Voltaje de salida	13.8 Vcd	13.8 Vcd	13.8 Vcd
Corriente máxima	12 A	18 A	25 A
Corriente continua	10 A	15 A	20 A
Cargador de baterías	No	No	No
Peso	1.6 kg	1.7 kg	1.9 kg
Dimensiones	153 x 61 x 229 mm	153 x 61 x 229 mm	180 x 76 x 239 mm

Fuentes de Alta Eficiencia

·Para montaje en rack de 19" | Salida de Respaldo

The Power of Reliability

	»ICT-1190-12SB »US$ 1,499.00	**»ICT-1190-24SB »US$ 1,499.00**
Marca	**ICT**	**ICT**
Voltaje entrada	100 - 265 Vca, 60 Hz	100 - 265 Vca, 60 Hz
Voltaje salida	12 Vcd	24 Vcd
Corriente máxima	100 A	50 A
Corriente continua	87 A	44 A
Peso	3.36 kg	3.36 kg
Dimensiones	483 x 44 x 163 mm	483 x 44 x 163 mm

Fuentes Modulares N+1

Serie Modular
Proporciona redundancia N + 1 con módulos de alimentación de 12 V intercambiables.
Opcional módulo para monitoreo y control remoto completo de TCP / IP.

***Para mas Información Consulte al Depto. de Ingeniería**

Unidad de Distribución de Energía (PDU)

The Power of Reliability

»ICT-200DF12 · US$ 799.00
Características principales:

· Doble bus de conexiones, 6 circuitos de salida protegidos por bus (12 salidas en total).
· Rango de voltaje de operación: 12-60 Vcd.
· Corriente total del sistema: 200 A/ 160 A (pico/ continuo).
· Corriente por bus: 100 A/ 80 A (pico/ continuo).
· 12 fusibles ATO de 25 A máximo (no incluidos).
· Indicadores LED y contactos de alarmas para detección de fallas.
· Diseño de 1UR para un máximo ahorro de espacio en racks de 19 pulgadas.

»ICT-200DB12 · US$ 699.00
Características principales:

· Doble bus de conexiones, 6 circuitos de salida protegidos por bus (12 salidas en total).
· Rango de voltaje de operación: 12-60 Vcd.
· Corriente total de sistema: 200 A/ 160 A (pico/ continuo).
· Corriente por bus: 100 A/ 80 A (pico/ continuo).
· Disyuntores compatibles ICT-CB5, ICT-CB15 y ICT-CB25 (no incluidos).
· Indicadores LED y contactos de alarmas para detección de fallas.
· Diseño de 1UR para un máximo ahorro de espacio en racks de 19 pulgadas.

Disyuntor Magnético-Hidráulico

»ICT-CB5 · US$ 34.00 5 A, Voltaje máximo 80 Vcd.
»ICT-CB15 · US$ 34.00 15 A, Voltaje máximo 80 Vcd.
»ICT-CB25 · US$ 34.00 25 A, Voltaje máximo 80 Vcd.

Dimensiones: *Ancho x Alto x Profundidad*

Fuentes Industriales de Alimentación

Fuentes Industriales de CD con Gabinete

· No Incluyen Cables

RS-25-12

RS-100-12

LRS-350-12

SE-600-12

	Entrada (Vca)	Salida (Vcd)	Corriente (A)	Dimensiones (mm)
»RS-25-12 · US$ 23.00	88 - 264	12	2.1	51 x 28 x 78
»RS-25-24 · US$ 23.00		24	1.1	
»RS-50-12 · US$ 29.00	88 - 264	12	4.2	97 x 36 x 99
»RS-50-24 · US$ 31.00		24	2.2	
»RS-100-12 · US$ 43.00	88 - 264	12	8.5	97 x 38 x 159
»RS-100-24 · US$ 51.00		24	4.5	

	Entrada (Vca)	Salida (Vcd)	Corriente (A)	Dimensiones (mm)
»RS-150-12 · US$ 49.00	88 - 132 o 176 - 264	12	12,5	98 x 38 x 199
»RS-150-24 · US$ 49.00		24	6,5	
»LRS-350-12 · US$ 82.00	90 - 132 o 180 - 264	12	29	115 x 30 x 215
»LRS-350-24 · US$ 79.00		24	14,6	
»SE-600-12 · US$ 189.00	90 - 132 o 180 - 264	12	50	127 x 63.5 x 247
»SE-600-24 · US$ 199.00		24	25	
»SE-600-48 · US$ 164.00		48	12,5	

·Para Montaje en Riel

HDR-15-12

MDR-40-12

DRC-100-A

	Entrada (Vca)	Salida (Vcd)	Corriente (A)	Dimensiones (mm)
»HDR-15-12 · US$ 21.00	85 - 264	12	1,25	17.5 x 90 x 54.5
»MDR-40-12 · US$ 29.00	85 - 264	12	3,33	40 x 90 x 100
»MDR-40-24 · US$ 28.00		24	1,7	
»DRC-100-A · US$ 79.00	90 - 264	13,8	7	55 x 90 x 100
»DRC-100-B · US$ 76.00		27,6	3,5	
»NDR-120-48 · US$ 46.00	90 - 264	48	2,5	40 x 125.2 x 113.5
»NDR-480-48 · US$ 169.00	90 - 264	48	10	85.5 x 125.2 x 128.5

	Entrada Vca)	Salida (Vcd)	Corriente (A)	Dimensiones (mm)
»SJ-2312V-5A · US$ 31.00	100 - 240 50/ 60 Hz	12	5	142.7 x 39.5 x 58.3

· No Incluyen Cables

PLI-12DC-5A / PLI-12DC-10A / PLI-12DC-29A

	Entrada (Vca)	Salida (Vcd)	Corriente (A)	Dimensiones (mm)
»PLI-12DC-5A* · US$ 25.00	96 - 264	12	5	159 x 97 x 37.5
»PLI-12DC-10A* · US$ 47.00	96 - 264	12	10	199 x 98 x 38
»PLI-12DC-12.5A* · US$ 56.00	96 - 264	12	12.5	199 x 98 x 38
»PLI-12DC-25A* · US$ 81.00	96 - 264	12	25	215 x 115 x 50
»PLI-12DC-29A* · US$ 79.00	96 - 264	12	29	215 x 115 x 50

Alto desempeño y larga vida.
Protecciones: sobrecarga /sobrecorriente /sobrevoltaje /sobrecalentamiento.

***Pregunte por disponibilidad.**

***Dimensiones**: Ancho x Alto x Profundidad*

Convertidores Industriales

Convertidores Industriales de CD a CD

ASTRON CORPORATION

N241212

N241224

	Entrada (Vcd)	Salida (Vcd)	Corriente (A)	Dimensiones (mm)	Peso (kg)
»N241212 · US$ 109.00	22 - 32	13.8	10	157 x 51 x 152	0.82
»N241224 · US$ 154.00	22 - 32	13.8	20	157 x 51 x 178	0.91

SERIE SD-50

50 W

	Entrada (Vcd)	Salida (Vcd)	Corriente (A)
»SD-50A-5 · US$ 66.00	9.2 - 18	5	10
»SD-50B-5 · US$ 79.00	19 - 36		
»SD-50C-5 · US$ 88.00	36 - 72		
»SD-50A-12 · US$ 65.00	9.2 - 18	12	4.2
»SD-50B-12 · US$ 69.00	19 - 36		
»SD-50C-12 · US$ 69.00	36 - 72		
»SD-50A-24 · US$ 69.00	9.2 - 18	24	2.1

Dimensiones: 97 x 38 x 159 mm/ **Peso**: 480 g

SERIE SD-150

150 W

MEAN WELL

	Entrada (Vcd)	Salida (Vcd)	Corriente (A)
»SD-150B-12 · US$ 104.00	19 - 36	12	12.5
»SD-150C-12 · US$ 129.00	36 - 72		
»SD-150D-12 · US$ 123.00	72 - 144		
»SD-150B-24 · US$ 124.00	19 - 36	24	24
»SD-150C-24 · US$ 109.00	36 - 72		
»SD-150D-24 · US$ 113.00	72 - 144		

Dimensiones: 110 x 50 x 199 mm / **Peso**: 860 g.

SERIE SD-200

200 W

	Entrada (Vcd)	Salida (Vcd)	Corriente (A)
»SD-200C-12 · US$ 159.99	36 - 72	12	16.7
»SD-200C-24 · US$ 179.00		24	8.4
»SD-200C-48 · US$ 352.00		48	4.2

Dimensiones: 115 x 50 x 215 mm / **Peso**: 1.1 kg.

SERIE SD-350

350 W

	Entrada (Vcd)	Salida (Vcd)	Corriente (A)
»SD-350B-12 · US$ 219.00	19 - 36	12	27.5
»SD-350C-12 · US$ 259.00	36 - 72		
»SD-350D-12 · US$ 232.00	72 - 144		29.2
»SD-350B-24 · US$ 226.00	19 - 36	24	14.6
»SD-350D-24 · US$ 394.00	72 - 144		

Dimensiones: 115 x 50 x 215 mm / **Peso**: 1.1 kg.

SERIE SDC

	Entrada (Vcd)	Salida (Vcd)	Corriente (A)	Dimensiones (mm)	Peso (kg)
»SDC-5 · US$ 63.00	20 - 30	13.8	5	89 x 69 x 48	0.16
»SDC-15 · US$ 126.00	20 - 30	13.8	12	122 x 198 x 60	0.9
»SDC-23 · US$ 134.00	20 - 30	13.8	20	122 x 198 x 60	1
»SDC-30 · US$ 213.00	20 - 30	13.8	30	89 x 151 x 48	0.6
»SDC-60 · US$ 499.00	20 - 35	13.8	60	93 x 177 x 90	1.2

SERIE IDC-200

samlexamerica

	Entrada (Vcd)	Salida (Vcd)	Corriente (A)
»IDC-200A-24 · US$ 259.00	9 - 18	24	8

Dimensiones: 88 x 50 x 176 mm. **Peso**: 600 g.

***Pregunte por disponibilidad.**

Dimensiones: *Ancho x Alto x Profundidad*

Fuentes de Poder con Salidas Múltiples

EPCOM Industrial®

Nuestras fuentes de poder EPCOM Industrial® son la mejor alternativa para realizar una integración de videovigilancia 100% profesional.

· Ofrece protección electrónica de sobrecarga y sobrevoltaje (sólo en Vcd).
· Cable Vca con tierra física.
· Terminales protegidas con fusibles de fusión rápida o térmicos (ver descripción).
· Gabinete de acero con recubrimiento de pintura horneada de alta resistencia química y mecánica.

· 2 Años de Garantía

GRT-1204-VDC-V3

GRT-1208-VDC-V3

GRT-1204-VDCT-V3

GRT-1208-VDC-1UR

GRT-2412-DUAL

GRT-2416-DV

		Salidas	Corriente	Voltaje de Salida	Voltaje de Entrada	Térmicos	Fusión Rápida	Preparación para Respaldo de Baterías	Montaje en Rack de 19"	Espacio en Rack
»GRT-1204-VDC-V3	**· US$ 55.00**	8	5 A	12 Vcd regulados	90 - 264 Vca	-	Sí	-	-	-
»GRT-1204-VDCR-V2	**· US$ 90.00**	8	5 A	12 Vcd regulados	90 - 264 Vca	-	Sí	-	Sí	2 unidades
»GRT-1204-VDCT-V3	**· US$ 59.00**	8	5 A	12 Vcd regulados	90 - 264 Vca	Sí	-	-	-	-
»GRT-2404-V	**· US$ 109.00**	8	4 A	24 Vca	115, 127 o 132 Vca	-	Sí	-	-	-
»GRT-2404-VR	**· US$ 149.00**	8	4 A	24 Vca	115, 127 o 132 Vca	-	Sí	-	Sí	2 unidades
»GRT-2412-DUAL-V2*	**· US$ 159.00**	8/8	5 A/ 4 A	12 Vcd / 24 Vca	115, 127 o 132 Vca	-	Sí	-	-	-
»GRT-2412-DUAL-RV2*	**· US$ 179.00**	8/8	5 A/ 4 A	12 Vcd / 24 Vca	115, 127 o 132 Vca	-	Sí	-	Sí	2 unidades
»GRT-1208-VDCT-V3	**· US$ 99.00**	16	10 A	12 Vcd regulados	90 - 264 Vca	Sí	-	-	-	-
»GRT-1208-VDC-V3	**· US$ 99.00**	16	10 A	12 Vcd regulados	90 - 264 Vca	-	Sí	-	-	-
»GRT-1208-VDC-RV2	**· US$ 135.00**	16	10 A	12 Vcd regulados	90 - 264 Vca	-	Sí	-	Sí	2 unidades
»GRT-1208-VDC-1UR	**· US$ 114.00**	16	10 A	12 Vcd regulados	90 - 264 Vca	-	Sí	-	Sí	1 unidad
»GRT-2408-VR	**· US$ 215.00**	16	8 A	24 Vca	115, 127 o 132 Vca	-	Sí	-	Sí	2 unidades
»GRT-2416-DV	**· US$ 289.00**	16	16 A	24 Vca	115, 127 o 132 Vca	-	Sí	-	-	-

*Los equipos manejan 8 salidas de 12 Vca a 5 A y 8 salidas de 24 Vca a 4 A.

***Pregunte por disponibilidad.**

***Dimensiones**: Ancho x Alto x Profundidad*